枚方市

部 長	次 長	室 長	課長	課長代理	校合	検算	設 計

 事務決裁規程
 第

 別表第
 表(

 起案日:平成決
 平成
 条) 年 年 項 号 項()号

月月 日日

設 計

平成 29 年度	設計書番号 17DEKY03-0C0
施工場所	枚方市 藤阪南町2·3丁目 地内
路線・河川名	枚方藤阪線他
工 事 名	交通バリアフリー枚方藤阪線他道路整備工事

設計大要	道路士工 一式 翻装工 一式 排水構造物工 一式 防護鄉工 一式 医画線工 一式 模造物撤去工 一式 横造物撤去工 一式 板置工 一式
設 計 金 額 (內訳) 工 事 価 格 消費税等相当額	9, 803, 160 円 9, 077, 000 円 726, 160 円

	費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備	考
道路改良		式	1		5, 076, 283	費目行		
道路	土工	式	1		722, 361	工種行		
	掘削工	式	1		96, 388	種別行		
	掘削 【昼間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	73					
	掘削 【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9					
	作業土工	式	1		83, 263	種別行		
	床掘り 【昼間】 土砂 小規模	m3	19					
	埋戻し 【昼間】 小規模 土砂	m3	17					
	残土処理工	式	1		542, 710	種別行		
	土砂等運搬 【昼間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉 石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	2					
	処分費(土砂) 【昼間】	m3	2					

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
土砂等運搬 【昼間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有 り 3.0km以下 良好	m3	40					
処分費(路盤材) 【昼間】	m3	40					
土砂等運搬 【夜間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有 り 12.0km以下 良好	m3	9					
処分費(路盤材) 【夜間】	m3	9					
土砂等運搬 【昼間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) HMS DID有り 12.0km以下 良好	m3	29					
処分費(HMS) 【昼間】	m3	29					
舗装工	式	1		1, 726, 072	工種行		
アスファルト舗装工 車道部 t=30cm	式	1		483, 888	種別行		
路盤(車道·路肩部) 【昼間】 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	226					
表層(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	226					
透水性アスファルト舗装工 歩道部 t=18cm	式	1		175, 238	種別行		

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
フィルター層 【昼間】 40mm以上60mm未満	m2	69					
路盤(歩道部) 【昼間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	69					
透水性アスファルト舗装 【昼間】 1.4m以上 25mm以上35mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	69					
透水性ILB舗装工 歩道部	式	1		606, 509	種別行		
フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	85					
路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	85					
インターロッキング・ブ・ロック設置 【夜間】 直線配置3色以上による色合わせ・ブ・ロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	85					
不透水性ILB舗装工 乗入部	式	1		99, 370	種別行		
インターロッキング・ブ・ロック設置 【夜間】 直線配置3色以上による色合わせ・ブ・ロック厚8cm 標準品 空練りモルタル(高炉) 40mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	19					
ブロック舗装工 誘導ブロック (一般部)	式	1		344, 263	種別行		
7ィルター層 【昼間】 40mm以上60mm未満	m2	13					

		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考	
		路盤(歩道部) 【昼間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	13					
		特殊ブロック舗装(透水性) 設置 30cm*30cm 点状・線状	m2	13					
		フィルター層 【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	21					
		路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	21					
		特殊プロック舗装(透水性) 【夜間】 設置 30cm*30cm 点状・線状	m2	21					
	ブ 誘	ロック舗装工 導ブロック(乗入部)	式	1		16, 804	種別行		
		特殊プロック舗装(不透水性) 【夜間】 設置 30cm*30cm 点状・線状	m2	2					
排	水構造	告物工.	式	1		852, 028	工種行		
	側	溝 工.	式	1		595, 107	種別行		
		街渠工(A-1型) 【昼間】	m	31					
		街渠工(B-1型) 【昼間】	m	7. 0					

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	与
街渠工 (C-1型) 【昼間】	m	1.5					
場所打ち側溝 【昼間】 300×300	m	20					
間詰めコンクリート 【昼間】	m	20					
側溝嵩上げ 【昼間】	m	2. 0					
集水桝・マンホール工	式	1		54, 841	種別行		
街渠桝 A型 【昼間】	基	1					
集水桝嵩上げ 【昼間】	箇所	1					
管渠工	式	1		202, 080	種別行		
重圧管 φ300 【昼間】	m	16					
縁石工	式	1		239, 175	工種行		
縁石工	式	1		239, 175	種別行		

			費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
			縁石A-1型 【昼間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 均し基礎 コンクリート有り 養生有り	m	32					
			縁石A-1型(水抜き) 【昼間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均し基礎 コンクリート無し	m	1. 2					
			縁石E型 【昼間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 均し基礎 コンクリート有り 養生有り	m	6. 2					
			縁石Q型 【夜間】 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 均 し基礎コンクリート無し	m	4.8					
			縁石P-A1型 【昼間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 均し基礎 コンクリート有り 養生有り	m	0.6					
ß	方護	柵工		式	1		303, 097	工種行		
		防止	柵工	式	1		303, 097	種別行		
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 【昼間】 77mm以上90mm未満	孔	13					
			防護柵(横断・転落防止柵)設置工(再利用) 【昼間】 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	2. 4					
			防護柵(横断・転落防止柵)設置工 【昼間】 コンクリート建込 ピーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	31					
			部材設置(レール設置) 【夜間】 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間有 制約無 曲線無	m	5. 0					

17DEKY03-0C0 枚方市

		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)(再利用) 【昼間】 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80・高さ 650mm 10本未満 夜間無 制約無	本	7					
区画	線工		式	1		37, 160	工種行		
	区画	線工	式	1		37, 160	種別行		
		区画線設置 【昼間】 溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 50m以上100m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	62					
		区画線設置 【昼間】 溶融式手動 実線・ゼブラ・45cm 50m以上100m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	8					
構造	当物撤	去工	式	1		531, 334	工種行		
	舗装	版切断工	式	1		79, 121	種別行		
		舗装版切断 【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	145					
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17					
	舗装	版破砕工	式	1		161, 726	種別行		
		舗装版破砕 【昼間】 アススアルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	302					

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備	考
舗装版破砕 【夜間】 アススファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	5. 0					
インターロッキング・ブ ロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 【夜間】 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	m2	97					
特殊プロック舗装(誘導ブロック 点状、線状) 【夜間】 撤去	m2	17					
構造物取壊工	式	1		42, 991	種別行		
構造物とりこわし 【昼間】 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不 要	m3	2					
構造物とりこわし 【昼間】 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.7					
構造物とりこわし 【夜間】 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間有	m3	0.1					
縁石Q型 撤去 【夜間】 再利用	m	4.8					
防護柵撤去工	式	1		28, 373	種別行		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 【昼間】 コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	20					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工(再利用) 【昼間】 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	2. 4					

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
部材撤去(レール撤去) 【夜間】 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間有 制約無	m	5. 0					
道路付属施設撤去工	式	1		33, 470	種別行		
車止めポスト【夜間】 撤去	本	1					
道路付属物撤去工(ラバーポール撤去)(再利用) 【昼間】 穿孔式(1本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	7					
標識柱・基礎撤去(路側式) 【昼間】 単柱式(基礎含む) 2基以下 制約無 夜間無	基	1					
区画線消去 削り取り式 夜間無	m	4. 9					
運搬処理工	式	1		185, 653	種別行		
殻運搬 【昼間】 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	15					
処分費(アスファルト塊) 【昼間】	m3	15					
殻運搬 【夜間】 アススアァルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.2					
処分費(アスファルト塊) 【夜間】	m3	0.2					

	費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
		殻運搬 【昼間】 無筋コンクリート塊 有 3.5km以下 良好	m3	2. 7					
		処分費(無筋コンクリート塊) 【昼間】	m3	2. 7					
		殻運搬 【夜間】 無筋コンクリート塊 有 22.5km以下 良好	m3	7. 3					
		処分費(コンクリート塊) 【夜間】	m3	7. 3					
		現場発生品・支給品運搬 【昼間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	口	1					
		処分費(スクラップ)【昼間】	t	0.3					
仮	没工		式	1		665, 056	工種行		
	仮記	设工	式	1		104, 056	種別行		
		視覚障害者用シート(貼付け)材工共 【夜間】	m2	1.5					
	交通	首 管理工	式	1		561, 000	種別行		
		交通誘導警備員B 【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人						

費目・工種・種別・細別・規格		数量	単 価	金額	摘要	備	考
交通誘導警備員B 【夜間】 夜間勤務(20時 ² 5時)実働8h(交替要員無)	人						
直接工事費				5, 076, 283			
技術管理費	式	1		7, 100			
イメージアップ経費(率分)	式	1		60, 000			
共通仮設費(積上分計)				67, 100			
共通仮設費(率分)	式	1		673, 000			
共通仮設費計				740, 100			
純工事費				5, 816, 383			
現場管理費	式	1		1, 836, 000			
工事原価				7, 652, 383			
一般管理費等	式	1		1, 425, 100			

費目・工種・種別・細別・規格		数量	単 価	金額	摘要	備	考
工事価格				9, 077, 000			
消費税相当額	%	8		726, 160			
設計価格				9, 803, 160			